

DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL

DESCRIPTION

Déboucheur professionnel sous forme liquide.

PROPRIÉTÉS

- Libère les canalisations, éviers, baignoires, etc. de bouchons produits par la matière organique. Selon la gravité de l'obstruction attendre entre 5 et 20 minutes. Contient 98% d'acide sulfurique.
 - Ne pas mélanger avec de l'eau de javel, soude caustique ni d'autres produits chimiques.
 - Ne versez jamais d'eau directement sur le déboucheur tant qu'il n'a pas été activé, car cela augmenterait la température et il pourrait se produire une réaction exothermique pouvant provoquer des éclaboussures.
 - Ne pas utiliser : sur des tuyaux en plomb ou en cuivre. Le produit peut tacher les pièces en acier inoxydable, les surfaces chromées, l'aluminium, les métaux zingués, le magnésium, les baignoires et receveurs de douche en acrylique, les émaux et les peintures délicates. Utiliser un entonnoir en plastique pour éviter le contact avec ces matériaux.
 - Utilisé régulièrement, il élimine les impuretés, gardant les canalisations propres.
-

APPLICATIONS

Produit spécialement conçu pour :

- Éliminer les bouchons produits par la matière organique dans les canalisations, les éviers, les baignoires, etc.
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés du produit dans son emballage :

Apparence	Liquide transparent légèrement grisé
Poids spécifique	1.85 g/cm ³
pH (à 10%)	1

MODE D'EMPLOI

Retirer l'eau du récipient bouché. Verser le produit dans la canalisation, s'il y a des pièces métalliques ou chromées, utiliser un entonnoir en plastique, lentement et laisser reposer. Selon la gravité de l'obstruction, attendre 5 à 20 minutes. Une fois le tuyau débouché, verser beaucoup d'eau froide dans la canalisation. Si nécessaire, réitérer l'opération après 24 heures.

Les doses à utiliser sont en fonction du type d'installation et de l'importance du problème : en règle générale, on peut tenir compte des quantités suivantes :

WC	
Écoulement difficile	500 mL
Bouchage	1000 mL
Entretien	250 mL par mois
URINOIRS, ÉVIER ET LAVABOS	
Écoulement difficile	100 mL
Bouchage	250 mL
Entretien	100 mL par mois
PUISARDS ET ÉGOUTS	
Suivant la dimension de ceux-ci et le degré de débouchage	500 mL pendant 2/3 jours si nécessaire

Une fois le tuyau débouché, verser beaucoup d'eau froide dans la canalisation. Si nécessaire, réitérer l'opération après 24 heures.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

STOCKAGE

Conservé dans son récipient d'origine dans un endroit frais et sec, ce produit garde ses propriétés selon le tableau suivant :

RÉCIPIENT	DURÉE DE VIE
Pot plastique	2 ans

PRÉSENTACIÓN

Veuillez consulter notre page web www.unecol.com

SECURITE ET HYGIENE

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Pour plus d'information, consulter les fiches de données de sécurité du produit

Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances actuelles et n'ont pas pour finalité d'assurer des propriétés déterminées. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer s'il s'agit du produit idoine pour l'usage qu'il souhaite en faire.