


JCF-...-pouce

Embouts Crowfoot 3/8" à fourche en pouce

SERRAGE CONTRÔLÉ



DESCRIPTION

Embouts Crowfoot 3/8" à fourche en pouce

Finition polie brillant.

Forgé en acier au chrome vanadium.

Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM équipées d'un cliquet ou carré 3/8".

Attention, nécessite un ajustage des valeurs de réglage de la clé dynamométrique.

NORMES / DIRECTIVES

www.SAM.EU

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1 - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

SAM

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commer	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Garantie
JCF-1"	21	100	9	1"	51	O
JCF-9/16	12	40	6.1	9/16	30.5	O
JCF-15/16	20	90	8.6	15/16	49	O
JCF-7/8	20	90	7.5	7/8	47	O
JCF-1/2	12	30	6.1	1/2	27.1	O
JCF-5/8	12	40	7.2	5/8	33.6	O
JCF-11/16	15	50	7.3	11/16	36.4	O
JCF-7/16	11	30	4	7/16	24.3	O
JCF-3/8	11	30	4.3	3/8	22.3	O
JCF-13/16	19	80	8.1	13/16	45.4	O
JCF-3/4	16	60	7.4	3/4	40.5	O