

GANTS OLEO - HYDROFUGES

Réf. 2460 (2458, 2459)

FICHE TECHNIQUE



TAILLES ET DIMENSIONS

Taille	8	9	10
Réf.	2458	2459	2460
Longueur totale (mm)	265	270	275
Longueur de la main (mm)	205	210	215
Hauteur du protège artère (mm)	75	75	75
Largeur du protège artère (mm)	75	80	85
Largeur de l'entrée du gant (mm)	110	115	115
Largeur de la paume (mm)	115	120	125

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Tout **fleur supérieure de vachette**
- Pouce palmé
- Poignet en tricot élastiss
- **Protège artère** en cuir
- **Traitement hydrofuge et oléofuge**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Souplesse**
- Confort
- Serrage poignet
- Bonne **dextérité**
- **Bonne protection** (protège artère et résistance à l'eau et aux huiles)

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux courants et mécaniques
- Manutention de produits huileux
- Manutention de produits humides

CONDITIONNEMENT

- Emballés par 10 paires
- Carton de **120 paires**


NORMALISATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 0075/108/162/09/98/0078 EXT. 01/09/98

Délivrée par **CTC (organisme n° 0075)**

EN 420 ET EN 388



2121

- **Abrasion** = 2
- **Coupure** par tranchage = 1
- **Déchirure** = 2
- **Perforation** = 1