

ToLEDo Striplight

ToLEDo ST 309mm 6W 530lm S19

0026843



Caractéristiques

- ToLEDo striplight S19 309mm will give an new upgrade to your old incandescent lighting. This product delivers 530lm and with a service life of 25,000 hours, it will be a perfect product to replace your 60W incandescent. The Striplight 309mm S19 consumes only 6W which make this product a real value for money on top of being backed by a 3 year warranty. Main feature: -Striplight linear- available in S14s, S19, S15s caps in 2700K color. -Life of 25,000 hours, from 3.5W and delivering up to 530 lumen. -3 years warranty.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo ST 309mm 6W 530lm S19
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Forme de lampe	Linéaire
Type	ToLEDo Striplight
Culot	S19
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740317
Flux lumineux (lm)	530
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	6
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288268439

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo ST 309mm 6W 530lm S19
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Forme de lampe	Linéaire
Type	ToLEDo Striplight
Culot	S19
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740317

Données optiques

ToLEDo Striplight

ToLEDo ST 309mm 6W 530lm S19

0026843

Flux lumineux (lm)	530
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	Hom
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	6
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.05
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Fréquence du secteur (Hz)	50
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>20000
Transformateur requis	Non
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	38
Poids (kg)	0.083

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288268439
Longueur simple de l'emballage (cm)	35.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.6
DUN14 (extérieur)	25410288268433
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	24.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	34.0
DUN14 (intérieur)	15410288268436
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	34.0

ToLEDo Striplight

ToLEDo ST 309mm 6W 530lm S19

0026843

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 36.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris Non applicable

Recommandation pour l'élimination en fin de vie Non applicable

Lampe à objectif spécial Non

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui

Convient à l'éclairage d'accentuation Oui