

Robinet temporisé TEMPOSOFT 2

Réf. 740500

Déclenchement souple






DESCRIPTION

Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 740500






Robinet temporisé de lavabo sur plage :
 Déclenchement souple.
 Temporisation ~7 secondes.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre inviolable.
 Corps en laiton massif chromé M1/2".
 Fixation par contre-écrou.
 Livré avec un repère bleu et un repère rouge.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 10 ans.


AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Économie d'eau de 85 %
-  Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 740500

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	75 mm
Longueur de bec	100 mm
Débit	3 l/min
Normes	       
Garantie	



Robinet temporisé TEMPOSOFT 2

Réf. 741500

Déclenchement souple






DESCRIPTION

Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 741500

Robinet temporisé de lavabo mural :
Déclenchement souple.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé M1/2" L.110 mm.
Livré avec un repère bleu et un repère rouge.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.


AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Économie d'eau de 85 %
-  Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 - Réf. 741500

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	



Mitigeur temporisé TEMPOSOFT MIX 2

Réf. 742500

Déclenchement souple, robinets d'arrêt



DESCRIPTION

Mitigeur temporisé TEMPOSOFT MIX 2 - Réf. 742500

Mitigeur temporisé de lavabo sur plage :
 Déclenchement souple.
 Temporisation ~7 secondes.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre inviolable.
 Corps en laiton massif chromé.
 Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur temporisé TEMPOSOFT MIX 2 - Réf. 742500

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	100 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	

AVANTAGES

- Déclenchement souple
- Économie d'eau de 85 %
- Design épuré
- Choix de la température

