

Outil Multifonctions LXT

DUX60Z

2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

Quand compatibilité rime avec polyvalence

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Montage facile et rapide des outils. Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.



LXT BL AFT XPT

AVANTAGES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor Énergie 2 x 18 V Tension LXT Protection de la batterie Vitesse à vide max 0 - 5700 / 0 - 8200 /

0 - 9700 min⁻¹

230 / 420 mm Largeur de coupe Niveau de puissance sonore (I wa) 84,2 - 101,9 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 74,8 - 92,5 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) Niveau de vibration (3 axes) à la 3 m/s²

poignée avant

Niveau de vibration (3 axes) à la

poignée arrière

Incertitude de vibrations (facteur K) Poids de l'outil avec batterie (EPTA) Dimensions du produit (L x I x H):

0,6 - 2,9 dB(A)

2.5 m/s²

1,5 m/s² 4,1 - 8,7 kg

1011 x 320 x 216

• BL Motor : longue durée de vie

- Régulateur à molette pour adapter la vitesse à l'application
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Démarrage progressif pour plus de sécurité d'utilisation.
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles

Code EAN 0088381850735





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

125516-5

Sangle standard

831304-7

Sac d'accessoires



783202-0

Clé hexagonale



ACCESSOIRES OPTIONNELS

125516-5

Sangle standard

191N49-6

Attachement à l'herbe, 330 mm,

195888-2

Tête débroussailleuse

198768-1

Ensemble de fixation de coupeurs de

199339-7

Outil balai racleur

831304-7

Sac d'accessoires



191E24-8

Associe d'extension de l'arbre



195638-5

Sac pour DSL800



196752-0

Outil dresse-bordure



199318-5

Outil brosse rotative



783202-0



Clé hexagonale



B-14118

Lame 4 dents 25,4 x 230 mm

