

Malaxeur LXT

DUT131Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité. Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm. Bouton de blocage pour un travail en continu. Coque de protection de la batterie. Le capot à l'avant protège les éclaboussures des matières malaxer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------------|
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| Vitesse à vide max | 0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹ |
| Capacité du mandrin | 1,5 - 13 mm |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 74 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 2,7 - 3,0 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 307 x 89 x 231 mm |

AVANTAGES PRODUITS

- Système de protection de la batterie avec voyant. Ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible.
- Indicateur du niveau de la batterie

Code EAN 0088381876247

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

140G50-6

Poignée complète



458814-5

Couverture avant



763448-4

Clés de mandrin



831253-8

Sac à main



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

140G50-6

Poignée complète



458814-5

Couverture avant



763448-4

Clés de mandrin



831253-8

Sac à main

