

Tronçonneuse d'élagage LXT

DUC254RT

18 V Li-lon - 5 Ah - 25 cm

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses.

Mode dopage de couple (30 s de fonctionnement). Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Anneau de sécurité. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine. Réglage du débit de la pompe à huile. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



LXT BL XPT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 18 V Max. Vitesse de la chaîne (pas de 24 m/s charge) 3/8 " Hauteur de chaîne Jauge de chaîne 0.043 " Jauge de chaîne 1,1 - 1,3 mm Nombre de liens de lecteur 40 Réservoir d'huile de chaîne 0.14 LProtection de la batterie \checkmark Couvre lame Niveau de puissance sonore (I wa) 101 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 93 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K)

Niveau de vibration (3 axes)

Incertitude de vibrations (facteur K)

Poids de l'outil avec batterie (EPTA)

Dimensions du produit (L x I x H):

2,5 dB(A)

2,5 m/s²

1,5 m/s²

2,8 - 3,2 kg

258 x 184 x 191

AVANTAGES PRODUITS

- Compacte, cette scie est facile à manipuler.
- BL Motor : longue durée de vie
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour assurer une résistance accrue de la poussière et de l'eau dans des conditions de travail difficiles

Code EAN 0088381857567

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

199075-5

Chaînes à trait de coupe réduit pour

458501-6

Fourreau



161846-0

Guides Étoile à trait de coupe réduit

· Testila

782023-7

Clés combinées



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-

