

Perfo-burineur SDS- Max

HR5212C

1 510 W - 52 mm

Vibrations les plus basses de sa catégorie grâce au triple système anti-vibrations

Système anti-vibration (technologie AVT). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages). Commande électronique de la vitesse.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1510 W
Vitesse à vide max	150 - 310 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	1100 - 2250 min ⁻¹
Ø de forage en béton max.	52 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	25 - 40 mm
Énergie d'impact	20,0 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	160 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Étui de transport en plastique	✓
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	9,9 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible

Code EAN 0088381677578

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158131-0

Poignées de perçage Soft Grip pour



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



196553-6

Coffrets de transport et moulages



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



ACCESSOIRES OPTIONNELS

158131-0

Poignées de perçage Soft Grip pour



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



196553-6

Coffrets de transport et moulages



196858-4

Système d'aspiration pour perfo-



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



P-17027

Adaptateurs d'emmanchement SDS-

