

### Tzar noir mat, colonne télescopique thermostatique, douche de tête Ø250 mm métallique et accessoires métalliques

Référence: **345402RM250NM** Code SAP: **34D303737**

Série: TZAR

Classification: BAIN

Sous-classification: DOUCHE

Fini: NOIR MAT

#### Caractéristiques techniques



- Cartouche Thermostatique ø34.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 16 l/min en sortie douche de tête.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

#### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

#### Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 3451NM (34Z305654)
- Croisillon de débit: 3457NM (34Z305658)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Distributeur: 4000 (210849)
- Rosace + Excentrique: 1326NFNM (AAZ304273)
- Douchette à main: 3714NM (99Z302151)
- Siège: AGTI02NM (AAZ304271)
- Flexible de douche: 2475CNM (99Z302133)
- Pomme de douche: RM250NM (99Z302136)
- Colonne de douche: DN130DNM (AAZ303507)

