

Visseuse automatique LXT

DFR551ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

Technologie Push Drive. Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis est pressée. Pour réduire la consommation d'énergie et le bruit Interrupteur inverseur à variateur de vitesse et bouton de blocage. L'interrupteur et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.



LXT **BL** **XPT** **18V**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vis à cloison sèche en bande	25 - 55 mm
Capacité Vis de cloison sèche	3,5 - 4,2 mm
Vitesse à vide max	0 - 6 000 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	396 x 88 x 211 mm
BL Motor	✓
Poids net du produit	2,2 kg

AVANTAGES PRODUITS

- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Variateur de vitesse

Code EAN 0088381751247

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191V02-0
EMBOUT 2-155 SET

266622-8
VIS M4X12

453974-8
LOQUET

835Y86-3
Moulage Makpac

194500-1
Rallonges pour visseuses

346317-0
Crochet de ceinture

821551-8
Coffret MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

194500-1
Rallonges pour visseuses

346317-0
Crochet de ceinture

821551-8
Coffret MAKPAC



266622-8
VIS M4X12

453974-8
LOQUET

835Y86-3
Moulage Makpac

