

FS2500K

Visseuse bardage 570 W

Spéciale bardage. Design adapté au vissage en série

Code EAN : 0088381603232



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	570 W
Puissance nominale débitée (P2)	260 W

Régime

Vitesse à vide	0 à 2500 tr/min
Vitesse à vide max.	2500 tr/min

Capacité de serrage

Capacité : vis autoperceuse	6 mm
Couple de serrage max. (élast.)	17 Nm
Couple de serrage max. (franc)	29 Nm
Capacité : vis plaque de plâtre	5 mm
Capacité : vis autoforeuse	6

Outillage à utiliser

Emmanchement d'embouts hex.	1/4 "
-----------------------------	-------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	<2,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	83 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	94 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	280 x 70 x 207 mm
Poids net EPTA	1,5 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Robuste, carter renforcé aluminium
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED
- Embrayage silencieux
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable
- Réglage de profondeur pour le vissage en série
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Porte positionneur intégré
- Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Nez pour visseuse placo (197025-4)
Nez pour visseuse bardage (197027-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 824890-5 Coffret synthétique
- 1 X 784806-1 Douille magnétique M6 x 65 mm
- 1 X 151760-8 Positionneur

Charbon : 191962-4