

Coupe tige et fer à béton LXT

DSC251ZK

LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul

Grande capacité de coupe 25 mm

Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton. Coupe nette et sans bavure.
Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2200 min ⁻¹
diamètre de la lame	110 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm ²)	25 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,9 - 4,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	471 x 137 x 139 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de poussière, pas d'étincelles.
- BL Motor : longue durée de vie

Code EAN 0088381873543

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



SC09003260

Lame sans flasque



SC09009190

Coffret plastique



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



SC09003260

Lame sans flasque



SC09009190

Coffret plastique

