

CLDS-80

Cliquet dynamométrique 4-80 nm 1/2"

SERRAGE CONTRÔLÉ



DESCRIPTION

Cliquet dynamométrique 4-80 nm 1/2"

Cliquet deux en un ! L'outil indispensable pour le serrage contrôle dans les accès restreints.
INNOVANT : Compacité et serrage contrôlé
PRATIQUE : Utilisation et lecture facilitée grâce à l'écran digital et à son faible poids
ROBUSTE : Cliquet conforme aux normes NF ISO 1174-1 et NF ISO 3315

Cliquet dynamométrique 4-80 Nm 1/2"
Cliquet 72 dents avec fonction PUSH garantissant la sécurisation de la douille
Poignée bi matière antidérapante
Avertisseur sonore et visuel lorsque le couple est atteint
4 unités de mesure disponibles : Nm, Lb-ft, In-ft, Kg-m
Fonctionne avec 2 piles AAA
Peut s'éteindre manuellement ou automatiquement au bout de 70 secondes d'inactivité
Cliquet fourni avec un certificat d'étalonnage 3 points, conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 3315

NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLIQUET DYNAMOMETRIQUE 1/2" 4-80 NM
Référence commerciale	CLDS-80
Poids (kg)	0.78
Contenant	Coffret
Capacité (Nm)	4-80
Cliquet	1/2
Double carré	-
Graduation (Nm)	0,1
Attachement	-
L clé seule (mm)	-
Longueur avec cliquet (mm)	255
Réf. Cliquet	-
Dimensions contenant (mm)	255x40x45
Garantie	M