

## Tzar, thermostatique de douche encastré 1 voie avec plaque métallique chromé

Référence:	<b>342411S</b>	Code SAP:	<b>34D302526</b>
Série:	TZAR		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	CHROME		

### Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique ø34.
- Tête céramique G3/4 de 90°.
- Débit à 3 bar: 24 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.



### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 345000 (34Z302730)
- Croisillon de débit: 345100 (34Z302731)
- Distributeur: 1703C3/4 (AAZ302978)
- Encastre set: XX2411 (AAZ302560)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Plaque enjoliveur: KTU1 (AAZ302562)
- Chemise distributeur: CEMPMO01 (AAZ302979)
- Chemise thermostatique: CEMPTE01 (AAZ302973)

