

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 140 Nm (Produit seul)

DTD155ZJ

18 V Li-Ion - 140 Nm - Produit seul

DTD155ZJ



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 1600 / 3900 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	14,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	2,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

821550-0

Coffret MAKPAC 2



346317-0

Crochet de ceinture long



837670-0

Moulage MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0

Coffret MAKPAC 2



B-42961

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42977

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42983

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



E-03567

Coffret Impact PREMIER 11



E-03573

Coffret Impact PREMIER 11

