



Applications

Armoires, soffite, assemblage de tiroirs, cadres pour photos et tableaux, dossiers, assemblage artisanal, meubles

Caractéristiques et avantages


- Corps principal en magnésium assurant un outil durable et ultra léger pour une utilisation prolongée et confortable
- Moteur sans huile éliminant l'accumulation d'huile sur la surface de travail, protégeant ainsi votre dur labeur
- Cylindre métallique pour une durabilité accrue
- Gâchette avec sélecteur pour contrôler la méthode de fixation juste en faisant basculer le commutateur
- échappement arrière rotatif pour tenir la poussière et les débris à l'écart de la surface de travail : crochet de ceinture pour avoir l'outil à portée de main
- Poignée surmoulée en caoutchouc et indicateur de recharge pour travailler confortablement et efficacement tout au long de la journée

Agrafeuse à fil moyen

Spécifications techniques

Dimensions (LxIxH)	260x63,5x241 mm
Poids net	1,17 kg
Mode de tir	Double déclenchement: contact et restrictif
Connexion d'air	1/4" female NPT
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Consommation d'air (à 60 coups par minute)	68 l/m
Température de fonctionnement	-18 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	67,9 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	78,9 dB
Niveau de vibrations	2,5 m/s²
Tirs / seconde	5
Capacité du magasin	110 pièces
Jauge	18 calibre
Liaison type 1	Liaison collée
Angle de liaison	0 °

Spécifications des fixations



Description

SLS18Mg-L, agrafeuse à fil moyen, sélectif

Code art.

1W2025N

Code EAN

0741474113734