

Tondeuse 48 cm LXT®

DLM481CT2

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractionnée

Faible nuisance sonore, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles. Réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions. Stockable en position verticale. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine.



36v **LXT** **SOFT NO LOAD** **XPT**
EXTREMELY PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Positions de taille de coupe	10
Largeur du pont de tondage	48 cm
Zone de tonte	800 m ²
Hauteur de tonte	20 - 100 mm
Diamètre de la roue arrière	23 cm
Diamètre de la roue avant	18 cm
Capacité du bac de ramassage	62 L
Vitesse de propulsion	2,5 - 5,0 km/h
Auto-propulsé	✓
Cumula	✓
Coupe bio	✓
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur
- Efficacité accrue du ramassage de l'herbe
- La hauteur de la poignée peut être ajustée en 2 étapes
- Auto-tractionnée pour réduire la fatigue de l'opérateur
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

327589-6
Rod, 6 mm



782210-8
Clé de douille 17



■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



199687-4
DC18SH - Chargeur 2 batteries

