



MAXIDRY® OIL™ 56-424

Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycra®
Double enduction en Nitrile pour associer l'étanchéité au grip.
Excellente dextérité.
Étanche sur la paume.
Maintenance industrielle, milieux de la mécanique, manutention en milieux huileux, humides et gras.

Normes : EN388 4.1.2.1 EN388:2016 4121A

RÉF. MXDRYOIL424 TAILLE : 06 À 10 72 OU 12



Étanche pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile



MAXIDRY® OIL™ 56-426

Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycra®.
Double enduction en Nitrile pour associer l'étanchéité au grip.
Excellente dextérité.
Tout étanche.
Maintenance industrielle, milieux de la mécanique, manutention en milieux huileux, humides et gras.

Normes : EN388 4.1.1.1 EN374-3 EN388:2016 en cours

RÉF. MXDRYOIL426 TAILLE : 06 À 11 72 OU 12



RÉF. AMXDRYOIL426 TAILLE : 06 À 11 50 OU 10



Étanche pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile



MAXIDRY® OIL™ 56-425

Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycra®
Double enduction en Nitrile pour associer l'étanchéité au grip.
Excellente dextérité.
Étanche sur la paume et 3/4 dos.
Maintenance industrielle, milieux de la mécanique, manutention en milieux huileux, humides et gras.

Normes : EN388 4.1.2.1 EN388:2016 4121A

RÉF. MXDRYOIL425 TAILLE : 05 À 11 72 OU 12



Étanche pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile



MAXIDRY® OIL™ 56-427

Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycra®.
Double enduction totale en Nitrile pour associer l'étanchéité au grip.
Excellente dextérité.
Tout étanche.
Maintenance industrielle, milieux de la mécanique, manutention en milieux huileux, humides et gras.

Normes : EN388 4.1.2.1 EN388:2016 4121A

RÉF. MXDRYOIL427 TAILLE : 07 À 10 72 OU 12



Imperméable à l'huile

