

Meuleuse droite

GD0811C

750 W

Poignée interrupteur de sécurité et poignée latérale pour le confort

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Polyvalente : Possibilité d'adapter la vitesse de rotation suivant le travail à effectuer. Poignée avant réglable sur 360° pour un confort optimal. Vitesse constante assurant un travail précis. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur pour plus de sécurité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	750 W
Vitesse à vide max	1800 - 7000 min ⁻¹
Taille de la roue de brosse	50 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	390 x 75 x 88 mm

Code EAN 0088381682480

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

192985-5

Poignée complète pour meuleuses



193012-1

Pinces et écrou de serrage pour



781206-6

Clés plates pour meuleuses droites



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

192985-5

Poignée complète pour meuleuses



193012-1

Pinces et écrou de serrage pour



781206-6

Clés plates pour meuleuses droites

