

Alexia nickel brossé, thermostatique de douche avec équipement de douche

Référence:	3634DNC	Code SAP:	36D302658
Série:	ALEXIA		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	NICKEL BROSSÉ		

Caractéristiques techniques




- Cartouche Thermostatique $\varnothing 34$.
- Tête céramique G1/2 de 180°.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange



- Croisillon de température: 3651INC (36Z303048)
- Croisillon de débit: 3652NC (36Z303059)
- Cartouche thermostatique: 1701T (261919)
- Tête ou cartouche: 1700C1/2 (184308)
- Rosace + Excentrique: 1326NC (AAZ303194)
- Douchette à main: 3714NC (99Z302329)
- Support de douche: 372602NC (99Z302671)
- Flexible de douche: 2475CNC (99Z302327)
- Siège: AGTI (300259)

