FICHE TECHNIQUE



LUMOS SLIM

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 10W - 860 LM - 3000K





















Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 77 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle: 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

Indice de protection IP: IP65 Indice de protection IK: IK08

Poids Net: 0,349 Kg ON / OFF > 100 000

Facteur de puissance > 0,86

Ref. 800114

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Finition: Blanc **Lumens: 860 Lm**

Puissance absorbée : 10W Puissance restituée : ≈ 90W

Dimmable: Non

Température couleur: 3000K


Dimensions (L x H x P): 111 x 86 x 27 mm

Emballage : Boite


EAN: 3701124408808

Longueur de câble : 80 cm 3G 1.0 mm²

Dimensions



Accessoire : Piquet de fixation réf. 8000



FICHE TECHNIQUE



PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT - BLANC 10W - 900LM - 4000K

REF: 800115





















Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique :

 A^{T}

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence: 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70% Facteur de puissance > 0,9

Allumage: Immédiat

Angle: 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP: IP65 Indice de protection IK: IK06

Poids Net: 0,338 Kg

Ref. 800115

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Finition : Blanc **Lumens : 900 Lm**

Puissance absorbée : 10W Puissance restituée : ≈ 90W

Dimmable: Non


Température couleur : 4000K

Dimensions (L x H x I): 117 x 86 x 27 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124408815


Longueur de câble : 80 cm 3G 1.0 mm²

Dimensions





Accessoire: Piquet de fixation réf. 8000



FICHE TECHNIQUE



LUMOS SLIM

PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 10W - 900 LM - 6000K



















Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 88 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A⁺

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle: 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre

Durée de vie théorique de la LED : 25,000 Heures

Indice de protection IP: IP65 Indice de protection IK: IK08

Poids Net: 0,295 Kg ON / OFF > 100 000 Cos Phi > 0,87

Ref. 800116

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Finition : Blanc

Lumens: 900 Lm

Puissance absorbée : 10W Puissance restituée : ≈ 90W

Dimmable: Non


Température couleur : 6000K

Dimensions (H x I x P): 117 x 114 x 27 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124408822

Longueur de câble : 80 cm 3G 1.0 mm² HOSRN-F


Dimensions



Fixations



Accessoire : Piquet de fixation réf. 8000



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charae associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller iusau'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.