coverguard®

FICHE TECHNIQUE

White SMS

Réf. MO44105

SMS

Combinaison

Les +

Haute respirabilité
Serrage poignet elastiqué
serrage cheville élastiqué
serrage taille élastiqué

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
44103	L		25
44104	XL		25
44105	XXL		25
44106	XXXL		25

SECTEURS

- Industries légères
- Industrie agro-alimentaire
- Collectivités
- Maintenance
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Matière	SMS
Grammage - g/m²	65
Fermeture	Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif
Cagoule	Cagoule élastiquée 3 pans
Taille élastiquée	
Serrage poignet élastiqué	
Serrage cheville élastiqué	

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type DPI 732 AT 1436/1

Délivrée par ANCCP (0302) Via Dello Struggino- 6 57121 - LIVORNO (LI) Country : Italy

CE

EPI CAT. III

EN13034:2005 + A1:2009 Type 6

Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5

Vêtements de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air.

EN ISO 13688:2013

TAMPON DISTRIBUTEUR