

PLATINIUM TRANSFORMABLE PLUS 3 PLANS

LE MUST DE LA POLYVALENCE LA COMPACTÉ EN PLUS

BOUTIQUE EN LIGNE
Commandez vos pièces de rechange
www.boutique.tubesca-comabi.com

L'échelle Platinum transformable 3 plans plus en aluminium dispose de stabilisateurs rabattables pour plus de compacité, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. Avec des modèles de 3x7 à 3x12 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 8m59 et offre 5 positions d'utilisation. Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.



Modèle 3x9 échelons

- ▶ Stabilisateurs rabattables sur le plan arrière : un encombrement réduit de 40 à 50%, plus de compacité et plus facile à transporter et à stocker.
- ▶ Le modèle le plus polyvalent des références du marché.
- ▶ Conçu pour supporter les efforts ultra-intensifs sur tout type de sol.
- ▶ L'articulation en aluminium moulé nervuré hyper-résistante est inarrachable.
- ▶ Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 coulisses hautes et 2 crochets bas dont un verrouillage de sécurité.
- ▶ Profils renforcés pour plus de stabilité et de durabilité.
- ▶ Sangle amovible pour passage libre
- ▶ Essais de résistance et de dimensions supérieurs aux exigences des normes et décrets.
- ▶ Articulations capables de résister aux tests les plus draconiens. Elles sont nervurées et prises au montage dans les montants et les échelons avant sertissage. La liaison est très fiable et hyper-robuste.
- ▶ Troisième plan indissociable pour le modèle 3x12 échelons.

Caractéristiques produit


Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	8,59
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333
Label NF //	



Stabilisateurs rabattables sur le plan arrière



Stabilisateurs déployés : encombrement réduit de 40 à 50%



Ouverture intuitive et automatique de l'échelle grâce au système Quicksafe®



Ultra-résistance de l'échelon grâce au triple sertissage dans le montant



Espacement entre échelons 280 mm. Échelons 30 x 30 mm.



Crochets de verrouillage du plan coulissant



Les 2 crochets du plan sup. se placent sur les échelons du plan inf. lorsque l'échelle est à la bonne hauteur



Sabots enveloppants haute sécurité

Ref.	H repliée (m)	H déployée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	Empattement (m)	Section	H accès/travail max (m)	Gencod
02443910	2,93	6,85	3x10	21,70	0,61	1,97	79,5	7,76	3178740226220
02443912	3,49	7,69	3x12	25,90	0,61	2,47	79,5	8,59	3178740226237
02443909	2,65	6,01	3x9	19,70	0,61	1,85	79,5	6,92	3178740226213