

TRONÇONNEUSE PNEUMATIQUE

RÉFÉRENCE : 515.5440

EAN : 4042146756317

- Pour disques jusqu'à Ø 75 mm x alésage 10 mm
- Pour endroits difficiles d'accès
- Design ergonomique pour un travail à une main
- Molette de réglage de la vitesse de rotation
- Cache de protection ajustable
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Levier de commande avec arrêt de sécurité
- Système d'atténuation des vibrations
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"



Attribut de fonction 1	Verrouillage de sécurité
Bruit max à vide	103,2 dbA
Bruit max en sollicitation	92,2 dbA
Code EAN	4042146756317
Consommation d'air	350 L/min
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord	1/4"NPT
Largeur B	85,0 mm
Longueur totale L en mm	200,0 mm
Puissance en Watt	370 W
Norme	DIN EN ISO 28927-1
Porte-outils	5/16" - 24 mm
Pression de service	max. 6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation à vide en T/mn	23000 Tr/min
Vibrations	< 6,2 m/s ²
Poids	820 g

