

Perforateur SDS-Plus

HR2300X9

720 W - 23 mm

Polyvalent grâce à son variateur et ses accessoires fournis.
Référence des charbons CB-325 : 194074-2. Référence du loquet du coffret : 162302-3.

Bouton de blocage pour un travail en continu. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. 2 modes : Perçage à percussion / perçage. . Inverseur de sens de rotation. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	720 W
Vitesse à vide max	0 - 1200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en béton max.	23 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8 - 18 mm
Énergie d'impact	2,3 J
Cordon d'alimentation	4,0 m
Poignée	✓
Jauge de profondeur	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122915-2

Système d'aspiration poussière DUST

127293-5

Poignée complète avec porte butée



331886-4

Jauge de profondeur

824914-7

Boîte de transport en plastique



ACCESSOIRES OPTIONNELS

192349-3

Adaptateur d'aspiration 25-25



193472-7

Raccord d'aspiration pour



194683-7

Flacon de graisse, 100 ml



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



331886-4

Jauge de profondeur

821550-0

Coffret MAKPAC



824914-7

Boîte de transport en plastique



837651-4

Moulage MAKPAC

