

IM90CI LITHIUM



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome de structure sur bois, clous 34° en bande papier 50 à 90 mm

LE PLUS PRODUIT

Cloueur à gaz dernière génération avec technologie Lithium haute performance et système Start & Go®

AVANTAGES

- Start & Go® : jusqu'à 25 % de tirs en plus
- Témoin de capacité : indique rapidement le niveau de gaz et de charge
- Batterie au lithium à chargement rapide : jusqu'à 13 000 tirs par charge complète (1h30)
- Amélioration de la performance par temps froid : travail jusqu'à -15°C
- Très bon ratio poids / puissance
- Palpeur agressif 5 broches
- Réglage d'enfoncement facile à utiliser

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Liteaux
- Charpente bois / Ossature bois
- Bardage
- Pose de montants
- Voliges
- Panneaux de couverture
- Lames de plancher
- Panneaux
- Coffrage
- Terrasse bois
- Assemblage de fermettes
- Contreventement

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur IM90Ci Lithium	Mallette en plastique	1	010390

CONSOMMABLES



CLOUS BANDE PAPIER 34° STANDARD

Intérieur, classe de service 1

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142005
2.8 mm	63 mm	Lisse	3	Tête pleine	3750	142010
2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142011
2.8 mm	70 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142016
2.8 mm	75 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142017
2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142018
2.8 mm	80 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142021
3.1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142029
3.1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142035
3.1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142036



CLOUS BANDE PAPIER 34° GALV-PLUS®

Extérieur protégé, classe de service 2

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	51 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142007
2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142013
2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142019
3.1 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142030
3.1 mm	80 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142052
3.1 mm	90 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	 142038
3.1 mm	90 mm	Semi cranté	2	Tête pleine	2500	142072
3.1 mm	90 mm	Lisse	2	Tête pleine	2500	142037

**CLOUS BANDE PAPIER 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	63 mm	Cranté	3	Tête pleine	3750	142014
2.8 mm	75 mm	Cranté	2	Tête pleine	2500	142020
3.1 mm	90 mm	Semi cranté	2	Tête pleine	2500	142071

**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° GALVANISE A CHAUD (HDG)**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142000
2.5 mm	50 mm	Cranté	2	Tête plate	2500	142001

**CLOUS BANDE PAPIER 34° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	51 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142045
2.8 mm	63 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142047
2.8 mm	70 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142048
3.1 mm	90 mm	Cranté	1	Tête pleine	1250	142053

**CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2**

Extérieur , classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	55 mm	Cranté	1	Semi lens head	1250	142080



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° ELECTRO-GALV 12µm

Extérieur protégé, classe de service 2

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142100
2.8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142102
2.8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142104



CLOUS BANDE PLASTIQUE 34° INOX A2

Extérieur, classe de service 3

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
2.8 mm	50 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142101
2.8 mm	65 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142103
2.8 mm	75 mm	NailScrew® (dévissable)	1	TX	1250	142105

ACCESSOIRES



Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE /
PULSA



Eurocode 900507
Adaptateur de voiture



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE &
PULSA 300 ml



Eurocode 018880
Batterie IMPULSE Lithium



Eurocode 018881
Chargeur de batterie
IMPULSE Lithium



Eurocode 401482
Huile IMPULSE



Eurocode 900505
Adaptateur secteur 220v /
12V



Eurocode 300348
Blister 1 cartouche IM90i / Ci



Eurocode 013224
Ensemble magasin STD
IM90i / Ci



Eurocode 013225
Ensemble magasin long
IM90i / Ci



Eurocode 013211
Ensemble palpeur bardage
IM90i / Ci



Eurocode 013221
Ensemble palpeur languette
IM90i / Ci



Eurocode 013256
Ensemble embout palpeur
bard. IM90i / Ci



Eurocode 013223
Ensemble palpeur polytuile
IM90i / Ci

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	13000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.8 Kg
Profondeur nette	381 mm
Largeur nette	127 mm
Puissance	105 J
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Capacité magasin	47 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	50-90 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	138 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	96 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	3.9 m/s ²