

# Tronçonneuse XGT

## UC011GT102

40 V Max Li-Ion - 35 cm - 5 Ah

Puissance équivalente à une machine thermique de 42 cm<sup>3</sup>

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaîne.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	35 cm / 14"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	4,4 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité

Code EAN 0088381762823

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191T87-4**

Barre de guidage 14 "/ 35 cm, 1,1



**412393-7**

Protection bornes pour batterie



**419288-5**

Fourreau de protection



**782023-7**

Clés combinées



## PRODUITS DE SÉRIE

**191L47-8**

BATTERIE BL4050F



**191E07-8**

Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -

