

MINI PONCEUSE PNEUMATIQUE SLIMPOWER

RÉFÉRENCE : 515.5585

EAN : 4042146756157

- Version coudée
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Pour une utilisation à une main
- Pour travaux de ponçage
- Pour le travail dans des endroits exigus
- Levier de commande avec arrêt de sécurité
- Réglage de vitesse continu
- Système d'atténuation des vibrations
- Filetage M6
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"
- Livrée avec trois disques de ponçage : Ø45, 50 et 75 mm



| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Bruit max à vide | 96,8 dbA |
| Bruit max en sollicitation | 85,8 dbA |
| Code EAN | 4042146756157 |
| Consommation d'air | 283 L/min |
| Diamètre de l'éponge | 50 + 75 mm |
| Diamètre minimum du tuyau | 3/8" - 10 mm |
| Filetage | M6 |
| Filetage de raccord | 1/4"NPT |
| Forme | En angle |
| Largeur B | 40,0 mm |
| Longueur totale L en mm | 120,0 mm |
| Puissance en Watt | 220 Watt |
| Norme | DIN EN ISO 28927-1 |
| Pression de service | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Vitesse de rotation à vide en Tr/min | 19000 Tr/min |
| Vibrations | < 3,5 m/s ² |

Poids

300 g

