

Fiche technique du produit

Caractéristiques

IMT35246

Boîte d'encastrement étanche à l'air, Simple,

Multifix air, profondeur 40 mm



Principales

Gamme de produits	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Avec vis fournie
Matériau	PP/TPE
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble	4 prédécoupes
Entraxe	71 mm
Drill diameter/depth	67 mm 40 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Fiche technique du produit

Caractéristiques

IMT35247

Boîte d'encastrement étanche à l'air, Double,
Multifix air, profondeur 40 mm



Principales

Gamme de produits	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	2 postes
Mode de fixation	Avec vis fournie
Matériau	PP/TPE
Tenue mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble	4 prédécoupes
Entraxe	71 mm
Drill diameter/depth	67 mm 40 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	142 mm
Profondeur	39 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Fiche technique du produit

Caractéristiques

IMT35248

Boîte d'encastrement étanche à l'air, Triple,

Multifix air, profondeur 40 mm



Principales

Gamme de produits	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Sans couvercle

Complémentaires

Fonctions disponibles	Système anti-rotation
Nombre de postes	3 postes
Mode de fixation	Avec vis fournie
Matériau	PP/TPE
Tenue mécanique	Tenue au feu Étanche à l'air
Couleur	Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble	4 prédécoupes
Entraxe	71 mm
Drill diameter/depth	67 mm 40 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	215 mm
Profondeur	39 mm

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------