# Fiche technique du produit

Spécifications

## Ovalis - Double poussoir à fermeture - fixation par vis avec plaque Blanc

S260216

**Statut commercial : Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Ovalis |
| **Type de produit ou équipement** | Bouton-poussoir |
| **Présentation du produit** | Produit complet |
| **Information supplémentaire pour interrupteur** | Commande du relais d'impulsion |
| **Utilisation de l'interrupteur** | Bouton-poussoir |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9003) |
| **Type d'emballage** | Capot de protection |
| **Quantité du lot** | 10 pièces |
| **Vente par quantité indivisible** | 1 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Nombre de touches** | 2 |
| **Commande** | Bouton-poussoir |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Finition de la surface** | Satin |
| **Courant assigné d'emploi** | 10 A à 250 V CA 50/60 Hz |
| **Capacité minimum de coupure de la charge** | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3 |
| **Durée de vie en cycles** | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal ) |
| **Endurance électrique** | 20000 cycle |
| **Forme de la tête de vis** | Pozidriv N°1 |
| **Capacité de serrage des bornes** | 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)<br>1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) |
| **Longueur de dénudage des fils** | 12 mm |
| **Matière** | Plastique anti-UV : plaque centrale<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **Largeur** | 71 mm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Profondeur** | 33,6 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 18,75 mm |
| **Poids du produit** | 0,04 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Tenue diélectrique** | 2000 V |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 5…35 °C |
| **Normes** | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1 |
| **Certifications du produit** | NF |
| **Tenue aux chocs (IK)** | IK04 |
| **Degré de protection (IP)** | IP21 D |
| **Caractéristique d'environnement** | Alcool<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Huile<br>Décolorant<br>Savon liquide<br>Pétrole<br>Résistant aux UV<br>Acétone |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nb produits dans l'emballage 1** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 3,4 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 8,2 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 8,2 cm |
| **Poids de l'emballage 1** | 53,0 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 10 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 8,1 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 17,5 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 35,6 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 684,0 g |
| **Type d'emballage 3** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 90 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30,0 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 40,0 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 60,0 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 6,939 kg |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| **Statut environnemental de l'offre** | Produit Green Premium |
| **Cradle to Cradle** | Bronze |
| **Régulation REACh** | Déclaration REACh |

| | |
|---|---|
| **Sans SVHC REACh** | Oui |
| **Directive RoHS UE** | Conforme<br>Déclaration RoHS UE |
| **Sans métaux lourds toxiques** | Oui |
| **Sans mercure** | Oui |
| **Information sur les exemptions RoHS** | Oui |
| **Régulation RoHS Chine** | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| **Profil environnemental** | Profil environnemental du Produit |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

### Remplacement(s) recommandé(s)