

Souffleur 18 V Li-Ion

DUB184RT

(1 batterie)

Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu Souffleur à batterie 18V très puissant Léger, seulement 3,1 kg Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Tension de batterie nominale	18 V
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	0 - 18 000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 - 13,0 m ³ /min
Ceinture à l'épaule	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	825 x 160 x 285

Code EAN 0088381887618

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Trois réglages du volume de soufflerie.



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

197888-8
Buse d'extension



197889-6
Buse plate



■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8
Batterie lxt® 5,0 ah



195584-2
Chargeur de batterie LXT®



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

197888-8
Buse d'extension



197889-6
Buse plate

