

# Malaxeur LXT

## DUT130Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

Filetage : M12 / M14. 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité. Bouton de blocage pour un travail en continu. Coque de protection de la batterie. Moteur sans charbon. Technologie XPT. Le capot à l'avant protège les éclaboussures des matières malaxer. Variateur de vitesse à la gâchette.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 350 / 0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	1/2" / M14
Diamètre de la lame (batteur)	165 mm
Saisir	✓
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 2,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	320 x 89 x 231 mm

Code EAN 0088381873413

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**168884-3**

Extension de l'arbre



**265220-5**

VIS M8X18



**326649-1**

AXE 1/2 M14



**458814-5**

Couverture avant



**781010-3 (2x)**

Clé 19



**781043-8**

Clé plate 22

**A-43692**

Hélice de malaxage pour DUT130



**A-43751**

ARBRE



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**168884-3**

Extension de l'arbre



**265220-5**

VIS M8X18



**A-43692**

Hélice de malaxage pour DUT130



**P-22012**

Hélice de malaxage FM120 raccord



**P-22028**

Hélice de malaxage WK100 raccord



**P-22040**

Hélice de malaxage WK140 raccord



**P-22056**

Hélice de malaxage MK120 raccord



**194254-0**

Mandrin métal auto-serrant 13 mm



**140G50-6**

Poignée complète



**326649-1**

AXE 1/2 M14



**458814-5**

Couverture avant



**831253-8**

Sac à main



**A-43751**

ARBRE

