

AMPOULE LED COB A FILAMENT - G95 - E27 4W - 250 LM - 2700K

REF : 71530



Ref. 71530

Culot : E27

Finition : Golden - Spirale

Lumens : 250 Lm

Puissance absorbée : 4W

Puissance restituée : ≈35W

Dimmable : Non

Température couleur : 2700K

Dimensions (Ø x H) : Ø95 x 145mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124412652

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 62,5 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A G**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance = 0,55

Température et humidité de travail :

-20 °C + 45 °C / 10% - 70%

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 360°

Matériaux utilisés : verre + aluminium

ON/OFF > 100 000


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Poids Net : 0.056 Kg

Indice de protection IP : IP20

Ampoule à filament spirale

Dimensions



**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

AMPOULE LED COB A FILAMENT - E27 4W - 250 LM - 2700K

REF : 71580



Ref. 71580

Culot : E27

Finition : Golden - Spirale

Lumens : 250 Lm

Puissance absorbée : 4W

Puissance restituée : ≈35W

Dimmable : Non

Température couleur : 2700K

Dimensions (Ø x H) : Ø125 x 180 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124412669

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 65 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : 

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Facteur de puissance = 0,5

Température et humidité de travail :

-15 °C + 45 °C / 10% - 70%

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 300°

Matériaux utilisés : verre + aluminium

ON/OFF > 100 000


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Poids Net : 0.100 Kg

Indice de protection IP : IP20

Ampoule à filament spirale

Dimensions



**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.