

Collier à tourillons




Collier à tourillons


- 1 Matière : W1, W4, W5
- 2 Différentes largeurs de bandes :
18 mm (vis M5) existe en W1 + W4 + (W5 sur consultation)
20 mm (vis M6) existe en W1 + W4 + (W5 sur consultation)
25 mm (vis M8) existe en W1 + W4 + (W5 sur consultation)
- 3 Vis à six pans spéciale avec petite douille d'écartement intégrée = efficacité améliorée.
- 4 Pattes renforcées = permet d'absorber des couples plus élevés
- 5 Accrochage mécanique = pas de point de soudure et pas de corrosion par contact
- 6 Ponton = préservation du tuyau
- 7 Bande robuste avec bords arrondis = prévention des blessures et de l'endommagement du tuyau

Collier à tourillons

Largeur de bande 18 mm



W1	W2	W2B	W4	W5
✓			✓	
	-	-		




Livré en boîte carton
de 10 ou 25 pièces

Matière	D mm (min-max)	A mm	C mm	S mm	Vis	E mm	h mm
W1	17 - 19	18	8	0,6	M5	35	8
W1	20 - 22	18	8	0,6	M5	35	8
W1	23 - 25	18	8	0,6	M5	40	8
W1	26 - 28	18	8	0,6	M5	40	8
W1	29 - 31	18	10	0,6	M6	50	8
W4	17 - 19	18	8	0,6	M5	35	8
W4	20 - 22	18	8	0,6	M5	35	8
W4	23 - 25	18	8	0,6	M5	40	8
W4	26 - 28	18	8	0,6	M5	40	8
W4	29 - 31	18	10	0,6	M6	50	8

D mm (min-max)	Condi. carte		Condi. coque		Condi. carton		Condi. boîte		Condi. vrac	
	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce
Conditionnement W1										
17 - 19	-	-	-	-	ZTOE19	25	-	-	-	-
20 - 22	-	-	-	-	ZTOE22	25	-	-	-	-
23 - 25	-	-	-	-	ZTOE25	25	-	-	-	-
26 - 28	-	-	-	-	ZTOE28	25	-	-	-	-
29 - 31	-	-	-	-	ZTOE31	25	-	-	-	-
Conditionnement W4										
17 - 19	-	-	-	-	ITO19	10	-	-	-	-
20 - 22	-	-	-	-	ITO22	10	-	-	-	-
23 - 25	-	-	-	-	ITO25	10	-	-	-	-
26 - 28	-	-	-	-	ITO28	10	-	-	-	-
29 - 31	-	-	-	-	ITO31	10	-	-	-	-


Collier à tourillons

Largeur de bande 25 mm



W1	W2	W2B	W4	W5
✓			✓	
	-	-		

Matière	D mm (min-max)	A mm	C mm	S mm	Vis	E mm	h mm
W1	64 - 67	25	13	1,5	M8	60	13
W1	68 - 73	25	13	1,5	M8	65	13
W1	74 - 79	25	13	1,5	M8	65	13
W1	80 - 85	25	13	1,5	M8	75	13
W1	86 - 91	25	13	1,5	M8	75	13
W1	92 - 97	25	13	1,5	M8	75	13
W1	98 - 103	25	13	1,5	M8	80	13
W1	104 - 112	25	13	1,5	M8	80	13
W1	113 - 121	25	13	1,5	M8	80	13
W1	122 - 130	25	13	1,5	M8	80	13
W1	131 - 139	25	17	1,5	M8	105	17
W1	140 - 148	25	17	1,5	M8	105	17
W1	149 - 161	25	17	1,8	M8	105	17
W1	162 - 174	25	17	1,8	M8	120	17
W4	64 - 67	25	13	1,5	M8	60	13
W4	68 - 73	25	13	1,5	M8	65	13
W4	74 - 79	25	13	1,5	M8	65	13
W4	80 - 85	25	13	1,5	M8	75	13
W4	86 - 91	25	13	1,5	M8	75	13
W4	92 - 97	25	13	1,5	M8	75	13
W4	98 - 103	25	13	1,5	M8	80	13
W4	104 - 112	25	13	1,5	M8	80	13
W4	113 - 121	25	13	1,5	M8	80	13
W4	122 - 130	25	13	1,5	M8	80	13
W4	131 - 139	25	17	1,5	M8	105	17
W4	140 - 148	25	17	1,5	M8	105	17
W4	149 - 161	25	17	1,8	M8	105	17
W4	162 - 174	25	17	1,8	M8	120	17



Livré en boîte carton
de 5 ou 10 pièces

D mm (min-max)	Condi. carte		Condi. coque		Condi. carton		Condi. boîte		Condi. vrac	
	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce	Réf.	nb de pièce
Conditionnement W1										
64 - 67	-	-	-	-	ZTOE67	10	-	-	-	-
68 - 73	-	-	-	-	ZTOE73	10	-	-	-	-
74 - 79	-	-	-	-	ZTOE79	10	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	ZTOE85	10	-	-	-	-
86 - 91	-	-	-	-	ZTOE91	10	-	-	-	-
92 - 97	-	-	-	-	ZTOE97	10	-	-	-	-
98 - 103	-	-	-	-	ZTOE103	10	-	-	-	-
104 - 112	-	-	-	-	ZTOE112	10	-	-	-	-
113 - 121	-	-	-	-	ZTOE121	10	-	-	-	-
122 - 130	-	-	-	-	ZTOE130	10	-	-	-	-
131 - 139	-	-	-	-	ZTOE139	10	-	-	-	-
140 - 148	-	-	-	-	ZTOE148	10	-	-	-	-
149 - 161	-	-	-	-	ZTOE161	10	-	-	-	-
162 - 174	-	-	-	-	ZTOE174	10	-	-	-	-
Conditionnement W4										
64 - 67	-	-	-	-	ITO67	10	-	-	-	-
68 - 73	-	-	-	-	ITO73	10	-	-	-	-
74 - 79	-	-	-	-	ITO79	10	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	ITO85	10	-	-	-	-
86 - 91	-	-	-	-	ITO91	10	-	-	-	-
92 - 97	-	-	-	-	ITO97	10	-	-	-	-
98 - 103	-	-	-	-	ITO103	10	-	-	-	-
104 - 112	-	-	-	-	ITO112	10	-	-	-	-
113 - 121	-	-	-	-	ITO121	10	-	-	-	-
122 - 130	-	-	-	-	ITO130	10	-	-	-	-
131 - 139	-	-	-	-	ITO139	5	-	-	-	-
140 - 148	-	-	-	-	ITO148	5	-	-	-	-
149 - 161	-	-	-	-	ITO161	5	-	-	-	-
162 - 174	-	-	-	-	ITO174	5	-	-	-	-