


Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Laser carreleur

GTL 3



Pose rapide de carrelage grâce à sa troisième ligne à 45°

Les caractéristiques les plus importantes

Portée	20 m
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54

Référence 0 601 015 200

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Diode laser	635 nm, < 1 mW
Température de service	-10 – 50°C
Température de stockage	-20 – 70°C
Classe laser	2
Portée	20 m
Portée avec cible	20 m
Précision angulaire (de 0 à 90°)	± 0,2 mm/m
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Alimentation	4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max.	18 h en mode 2 lignes
Poids env.	0,44 kg
Projection	3 lignes

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Projette deux lignes laser perpendiculaires ainsi qu'une troisième ligne à 45° pour un alignement précis et rapide des carreaux, au sol ou au mur
- Grande précision : 0,2 mm/m
- Design compact et léger pour une facilité d'utilisation optimale

