

EF30035ENC CA - NTALL (range)
 vD_221102

EF30035ENC CA - EF30035ENCCTC CA

EF30035ENC CA	2 kg	12V DC ou-or-of 24V DC	480 mA ou-or-of 240 mA	6 W	300 DaN		- 10° C	42
EF30035ENCCTC CA		-15 / +20%			(*)		REED 24V DC / 1 A (FRANCE : T.B.T.S.)	

(*) Forces de retenue maximales pour des mises en œuvre respectant les conditions de pose optimales
 Maximal theoretical holding forces for implementations fulfilling optimal installation conditions
 Voor een optimale theoretische houdkracht, instellingsvoorwaarden 100% respecteren

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
NOMENCLATURE BILL OF MATERIAL INHOUD													
EF30035ENC CA	1 x	2 x	1 x	1 x	1 x	1 x	4 x	4 x	3 x	2 x	1 x	1 x	1 x
EF30035ENCCTC CA	1 x	2 x	1 x	1 x	1 x	1 x	4 x	4 x	3 x	2 x	1 x	1 x	1 x

INSTRUCTIONS GENERALES AVANT LE MONTAGE
GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGE INLICHTINGEN VOOR INSTALLATIE

FR

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.


EN

- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.

NL

- Alleen dit materiaal gebruiken voor een aangepaste toepassing.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die door een tegenstrijdig gebruik aan de veiligheidsbeschikkingen worden veroorzaakt.
- De installatie, het onderhoud evenals de reparaties moeten door een gespecialiseerd en bevoegd personeel verwezenlijkt worden.

**MONTAGE AVEC PATTES DE FIXATION
 MOUNTING WITH MOUNTING BRACKETS
 MONTAGE MET BEVESTIGINGSSTEUNEN**





Insérer la rondelle caoutchouc (j) entre les rondelles métalliques (i) en évitant de serrer l'ensemble trop fortement afin de conserver la mobilité de la contreplaque.

Insert the rubber washer (j) between the steel washers (i) and do not screw too tightly to keep the armature plate slightly loose.


Het rubber schijfje (j) tussen de metalen schijfjes (i) invoeren, vermijden te sterk vast te spannen ! teneinde de vereiste mobiliteit van de tegenplaat.

**MONTAGE AVEC VERIN
 MOUNTING WITH SCREW JACK
 MONTAGE MET SCHROEFVIJZEL**








**DIMENSIONS
AFMETINGEN**



**Dimensions de la réservation
Dimensions of mortise
Abmessungen der Aussparung
Inkeep afmetingen**





⚠ Attention - Caution - Opgepast :

- Veiller à respecter la polarité indiquée.
- Utiliser une tension conforme à celle indiquée.
- Vérifier la position des cavaliers avant de brancher la ventouse à sa source d'alimentation.

Le non-respect de la polarité, l'emploi d'une tension inappropriée ou une mauvaise position des cavaliers ne sont pas couverts par la garantie et peuvent causer des dommages irréversibles au produit.

- S'assurer d'un alignement parfait entre contreplaque et ventouse.

- Make sure to observe correct polarity.
- Use correct input voltage as specified.
- Check jumper settings before connecting the lock to its power supply.

Incorrect polarity, wrong input voltage or wrong jumper position may damage the product.

These failures are not covered by the product warranty.

- Check for perfect alignment between armature plate and magnet.

- Juiste polariteit te respecteren.
- de aangegeven overeenkomstige spanning te gebruiken.
- voor de stroom aansluiten wordt zeker van de zwarte jumpers positie.

De niet-naleving van de polariteit of het gebruik van een spanning niet aangewezen of een slecht instelling van de zwarte jumpers worden niet door de garantie bedekt en kunnen een onomkeerbare schade aan het product toebrengen.

- Controleren dat het tegenplaat en de magneet deel juist samenvallen.