

Piqueur SDS-Plus

HK1820

550 W

Aisance assurée par sa poignée anti-vibration

Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation. Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. 40 positions de burin. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	550 W
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min ⁻¹
Énergie d'impact	3,1 J
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Vibration: Chisone	18,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	351 x 102 x 203 mm

Code EAN 0088381088619

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158024-1

Attache complète



194562-9

Burin coudé SDS PLUS 38x260

194576-8

Burin plat 20x250 SDS PLUS

194577-6

Pointe béton 250 mm SDS

824789-4

Coffrets de transport et moulages



ACCESSOIRES OPTIONNELS

198993-4

Graisse pour emmanchement (100



824789-4

Coffrets de transport et moulages



D-08729

Burin plat SDS-Plus



D-08735

Burin large SDS-Plus



P-24935

Burin large SDS-Plus



P-25096

Burin denté SDS-Plus

