

Idéal pour les travaux de maintenance. Le CUTTER 35KF est un découpeur plasma avec compresseur intégré.

Compresseur d'air intégré

Avec son compresseur incorporé, le plasma 35KF se rend indispensable en l'absence d'air comprimé. Son filtre intégré évite la condensation dans la torche.

Découpe de qualité sans déformation

Le plasma 35KF assure des coupes de qualité même sur structures peintes :

- jusqu'à 15 mm pour l'acier, l'inox et la fonte.
- jusqu'à 10 mm pour l'alu et le cuivre.

No HF Start

Muni du système «Arc Pilote», l'arc s'amorce sans avoir besoin de toucher la pièce à découper. Ce système d'amorçage sans HF évite toutes perturbations électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical...).



Utilisation simple, rapide et en toute sécurité



- Torche 4m avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire.
- Compresseur intégré (niveau sonore 60/70 Db.).



Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu'à 400V.

PFC Il est doté de la technologie PFC, alimentation de 165V à 265V.

AD Il est équipé d'un couloir de ventilation qui isole la partie électronique des poussières.

Livré avec	 2 m 10 mm ²	 MT 35 K 4 m
ref. 031036	✓	✓

PERFORMANCE	
Capacité	Épaisseur
Séparation	15 mm
Coupe propre	10 mm

Accessoires et consommables

	x 4 040229
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Coffret consommables
039964



50/60hz	AM	min▷max	Max cut		Clean cut		Air system		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Pressure bar	L / min	Kompressor inside	IA (100%)			X% (12 max)
230V	16A	10▷35A	15	10	10	8	included	✓	28A	30A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA