

ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 309mm 6W 530lm S19

0026855

Caractéristiques

- Solution LED pour remplacement direct des Linolite S19 et s14s (de 3.5W à 6W). Flux lumineux : jusqu'à 530lm - Efficacité Lumineuse : jusqu'à 88lm/W (version 6W). IRC > 80 - Température de couleur : 2700K. Durée de vie de 15.000 heures (L50F70). Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo ST V2 309mm 6W 530lm S19
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Forme de lampe	Linéaire
Culot	S19
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	530
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	6
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288268552

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo ST V2 309mm 6W 530lm S19
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Forme de lampe	Linéaire
Culot	S19
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 309mm 6W 530lm S19

0026855

Données optiques

Flux lumineux (lm)	530
Flux lumineux (lm)	530
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	6
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.05
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Fréquence du secteur (Hz)	50
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre nominal produit (mm)	309
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	38
Poids (kg)	0.06

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288268552
Longueur simple de l'emballage (cm)	31.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.9
DUN14 (extérieur)	25410288268556
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	32.6
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	8.8
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.1
DUN14 (intérieur)	15410288268559

ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 309mm 6W 530lm S19

0026855

unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	46.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	33.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.9

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non