

## Visseuse bardage

# FS2500K

570 W

**Spéciale bardage. Design adapté au vissage en série**

Robuste, carter renforcé aluminium. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Embayage silencieux. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable. Réglage de profondeur pour le vissage en série.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Puissance de sortie maximale                     | 570 W                      |
| Vitesse à vide max                               | 0 - 2500 min <sup>-1</sup> |
| Capacité Vis d'auto-forage                       | 6 mm                       |
| Cordon d'alimentation                            | 2,5 m                      |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 83 dB(A)                   |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                    |
| Niveau de vibration (3 axes)                     | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>     |
| Incertitude de vibrations (facteur K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)        | 1,5 kg                     |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 280 x 70 x 207 mm          |

### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

**Code EAN 0088381603232**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**784806-1**

Douilles magnétiques à queue, Hexa



**824890-5**

Coffrets de transport et moulages



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191673-7**

Accessoire Autofeed, 25 - 55 mm



**195603-4**

Set de localisation, 5/16 "



**195604-2**

Set de localisation, 3/8 "



**197028-8**

Set de localisateur, 1/4 "



**821549-5**

Coffret MAKPAC

