

# Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

## DGA504RTJ

5 Ah

**Inédit: Variation automatique de la vitesse pour adapter le couple à la résistance du matériau**

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières



18V **LXT** **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                        |
|--|------------------------|
| Énergie  | 18 V                   |
| Tension LXT                                      | ✓                      |
| BL Motor   | ✓                      |
| Vitesse à vide max                               | 8500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Profondeur de coupe                         | 29 mm                  |
| Filetage de la broche                            | M14                    |
| Support (diamètre de l'arbre)                    | 22,23 mm               |
| Diamètre du disque de broyage                    | 125 mm                 |
| Fonction anti-redémarrage (NVR)                  | ✓                      |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 79 dB(A)               |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                |
| Niveau de vibration (3 axes)                     | 6,0 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertitude de vibrations (facteur K)            | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA)            | 2,2 - 2,5 kg           |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 362 x 140 x 145 mm     |
| Composant batterie                               | Li-ion                 |

### AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0088381684668**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignée anti-vibration



224415-9

Flasque de blocage



821551-8

Coffret MAKPAC



838175-3

Moulage pour coffret de transport



## PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



192227-7

Flasque à desserrage assisté



194514-0

Poignée anti-vibration



195239-9

Carter de protection pour ponçage



196845-3

Carters de protection pour rainurage



224415-9

Flasque de blocage



821551-8

Coffret MAKPAC



838175-3

Moulage pour coffret de transport



B-12239

Disque à tronçonner 125 x 1,0 x



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



B-53693

Disques à concrétion diamant pour



D-18770

DISQ TRONÇ PLAT MET/INOX

