

## Peigne d'alimentation verticale VX<sup>3</sup> optimisée monophasée - pour coffret 2 rangées entraxe 125mm

REF. 4 050 00

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Répartition verticale VX<sup>3</sup> optimisée monophasée

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés Legrand 25, 40 et 63 A placés en tête de rangée dans les coffrets entraxe entre rails 125 (DRIVIA 13 et 18 modules) et 150 mm (Plexo<sup>3</sup>, XL<sup>3</sup>)

Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3 à 12 kVA

##### Peignes 63 A monophasés pour coffrets DRIVIA, Plexo<sup>3</sup> et XL<sup>3</sup> 125/160

Pour coffrets 2 rangées

Entraxe : 125 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Répartition verticale VX<sup>3</sup> optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes



## Peigne d'alimentation verticale VX<sup>3</sup> optimisée monophasée - pour coffret 3 rangées entraxe 125mm

REF. 4 050 01

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Répartition verticale VX<sup>3</sup> optimisée monophasée

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés Legrand 25, 40 et 63 A placés en tête de rangée dans les coffrets entraxe entre rails 125 (DRIVIA 13 et 18 modules) et 150 mm (Plexo<sup>3</sup>, XL<sup>3</sup>)

Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3 à 12 kVA

##### Peignes 63 A monophasés pour coffrets DRIVIA, Plexo<sup>3</sup> et XL<sup>3</sup> 125/160

Pour coffrets 3 rangées

Entraxe : 125 mm

#### Caractéristiques Générales

##### Répartition verticale VX<sup>3</sup> optimisée jusqu'à 63 A - répartition par peignes