

PPN50XI LITHIUM



DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome pour connecteurs métalliques, clous 34° en bande papier 35 à 50 mm

LE PLUS PRODUIT

Le système de clouage autonome le plus performant, sûr et confortable pour les connecteurs métalliques sur bois

AVANTAGES

- Gain de temps : Jusqu'à 6 fois plus rapide que le clouage manuel
- 100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantier
- Précis & sûr : palpeur de centrage rapide pour viser le trou de fixation du connecteur
- Plus de sécurité : clous crantés en acier trempé pour garantir une meilleure qualité de tirs et un niveau de sécurité élevé
- Autonomie record : jusqu'à 50 toits avec une charge de batterie
- Sans fatigue : un outil léger et bien équilibré
- Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Par tous les temps : performant de -15°C à +49°C

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Equerres de fermette
- Sabots de charpente
- Equerres d'assemblage
- Connecteurs d'angle
- Plaques de connexion
- Feuillards de contreventement

MATÉRIAUX



SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur gaz Paslode PPN50Xi	Mallette en plastique	1	019770

CONSOMMABLES



CLOUS BANDE PAPIER 34° ELECTRO-GALV 12µm

Extérieur protégé, classe de service 2

▲▼ Diamètre de tige	▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Type de tige	▲▼ Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	▲▼ Type de tête	▲▼ Quantité	▲▼ Eurocode
4 mm	35 mm	Cranté	1	Tête pleine pour PPN	1250	141186
4 mm	40 mm	Cranté	1	Tête pleine pour PPN	1250	141187
4 mm	50 mm	Cranté	1	Tête pleine pour PPN	1250	141188
4 mm	60 mm	Cranté	1	Tête pleine pour PPN	1250	141163

ACCESSOIRES



Eurocode 900507
Adaptateur voiture de
chargeur



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE &
PULSA 300 ml



Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE /
PULSA



Eurocode 401482
Huile IMPULSE




Eurocode 018881
Chargeur Paslode Lithium
EU



Eurocode 018880
Batterie Paslode Lithium



Eurocode 300348
Blister 1 cartouche IM90i / Ci



Eurocode 014099
kit palpeur PPN SERIES-i



Eurocode 019767
Magasin PPN50Xi



Eurocode 019768
Magasin PPN50Xi pour clous
60mm

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	13000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.8 Kg
Profondeur nette	381 mm
Longueur nette	325 mm
Largeur nette	121 mm
Puissance	95 J
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Capacité magasin	27 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	35-50 -

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	135 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	95 dB(A)
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	4.3 m/s ²