



AKFH 18-5 AS set de base pour chanfrein

Chanfreineuse sans fil jusqu'à 5 mm avec
set utilisateur

Chanfreineuse sans fil puissante convient à des
accessoires optimaux pour réaliser des chanfreins à 45°.
Pour la préparation optimale de revêtements ultérieurs
pour un travail flexible en atelier et sur le chantier.

Référence: 7 138 05 61 00 0

Avantages

Déballer la machine et c'est parti : ce set est conçu pour réaliser des chanfreins sur des matériaux plats, des tôles et des récipients, des arêtes intérieures et extérieures ainsi que des contours.

Rendement de ponçage élevé demandant peu d'efforts et réglage progressif de la vitesse de rotation pour divers matériaux.

Ergonomique grâce à sa légèreté et son design compact.

Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.

Puissance élevée et longévité grâce au moteur FEIN PowerDrive sans balai.

Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection

contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.

Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.

Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.

Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

1 AKFH 18-5 AS tête de fraisage
45° incluse

1 clé Allen 4 mm

1 pâte de coupe

1 rouleau de guidage Ø 21,69 mm
pour chanfrein de 45° et rayon de
2,5 mm

3 vis de blocage SX

1 tournevis Torx TX 15

1 pack de 10 plaquettes SX pour
chanfrein à utilisation universelle

1 coffret plastique (L-BOXX 238)

Equipement

Démarrage progressif

Surveillance de blocage

Variateur de vitesse

Protection contre le redémarrage
intempestif

Protection électronique contre les
surcharges

Applications



FEIN

Utilisation sur chantier

Longueur de chanfreins à 45° jusqu'à 5 mm

adapté
parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Vitesse à vide	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Longueur de chanfreins max. à 45°	5 mm
Hauteur de chanfreins max. à 45°	3,5 mm
Angle des chanfreins	45°
Rayon	1,2 / 2,5 mm
Porte-plaquettes	3x plaquettes SX
Plateau Ø	98 mm
Poids sans batterie	2,52 kg
Poids sans batterie	2,52 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	85 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	96 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	100 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies	3,1 m/s ²
Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	4,5 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²

Une grande variété d'applications



FEIN



