

Fiche technique

Raccord rapide

N° de réf. 6016561



Raccord rapide pour l'éclissage des chemins de câbles en treillis, sans vis ni outil spécial, pour chemins de câbles de 150 mm de large max.



St (acier) acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage


Texte de produit additionnel remarque Veuillez prendre en compte le diamètre des fils du chemins de câbles en treillis lors de la sélection de l'éclisse.

Texte additionnel de produit 1 Fig. Positionnement et nombre des raccords pour de chemins de câbles en treillis. 50-150mm = 2 pièces

Données de base

N° de réf.	6016561
Type	GRS 4.8 DD
Désignation 1	Eclisse rapide
Désignation 2	pour CdC en treillis
Dimension	d 4,8mm
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	DD
Unité de vente minimale (VG)	50,00 Pièce
Poids	2,50 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Dimension	67 x 44 mm
Modèle	Raccord droits
Épaisseur de tôle	1,45 mm
Convient pour chemin de câbles	☐
Convient pour chemin de câbles en treillis	☒
Convient pour échelle à câbles	☐
Convient pour le maintien de fonction	☐
Raccord articulé horizontal	☐
Raccord articulé vertical	☐
Acier inoxydable, décapé	☐
Type de raccordement	connecteur sans vis