


DFC0-...

Embouts rectangulaires à fourche déportée 9x12 mm



SERRAGE CONTRÔLÉ

DESCRIPTION

Embouts rectangulaires à fourche déportée 9x12 mm

Finition chromée polie. Forgés en acier chrome vanadium. Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques avec attachement rectangulaire 9x12mm.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1174-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Garantie
DFC0-14	17.5	50	8	14	35	O
DFC0-15	17.5	48	8	15	35	O
DFC0-17	17.5	62	8.5	17	38	O
DFC0-7	17.5	38	5	7	22	O
DFC0-8	17.5	37	5	8	22	O
DFC0-10	17.5	40	5.5	10	26	O
DFC0-13	17.5	45	7	13	30	O
DFC0-19	20	73	9	19	42	O
DFC0-16	17.5	63	8.5	16	38	O
DFC0-11	17.5	43	5.5	11	26	O
DFC0-9	17.5	39	5.5	9	26	O



DFC0-12	17.5	45	7	12	30	0
DFC0-18	20	75	9	18	42	0