

Coupe tige et fer à béton

DSC251RT

LXT - 18 V Li-Ion - 5 Ah - 10 à 25 mm - 2 200 tr/min

Grande capacité de coupe 25 mm

Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton. Coupe nette et sans bavure.
Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol. . Livrée avec une batterie de 5,0 Ah et un chargeur rapide.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de charge moyen	45 min
Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	2200 min ⁻¹
diamètre de la lame	110 mm
Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm ²)	25 mm
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm ²)	25 mm
Clés	✓
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

Code EAN 0088381873574

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2
Poignée pour meuleuses, perceuses



SC09003260
Lame sans flasque



SC09009190
Coffret plastique



■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2
Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

153489-2
Poignée pour meuleuses, perceuses



SC09003260
Lame sans flasque



SC09009190
Coffret plastique

