

NF EN 1158:1997/A1:2002 + AC:2006
0333

Rapport d'essai du CNPP N°SC 12 00 13

for DOP
CPR305/2011/EU
iseo.com/dop

DOP N°: EN1158-500030

Références

Emballage

Conditionnement multiple

O.té min. à commander

SP81**Finitions :**

laqué argent

nickelé

+ Produits**+ ORIGINE FRANCE GARANTIE****+ Encombrement produit :**
30 mm maxi. de large**+ Réversible droite ou gauche****GARANTIE 1 AN***

* voir CGV

RÉVERSIBLE DROITE OU GAUCHE

Pour porte coupe-feu à deux vantaux, permettant au vantail de service de se fermer systématiquement après le vantail secondaire.

SP 81**SP 81** laqué longueur de bras 125 mm**387803**

1

-

1

SP 81 nickelé longueur de bras 125 mm**387804**

1

-

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Tout ferme-porte force 3 ou 4
Conformité NF EN 1158:1997/A1:2002 + AC:2006	3 5 4 / 3 1 1 3
Ouverture	N'influe pas sur l'angle d'ouverture
Type	En U, munie de deux roulettes assurant ainsi une sélection systématique des vantaux, sans détérioration de la porte
Pose	Côté paumelles
Dimensions du bras long	387803 = 125 mm - 387807 = 175 mm - 387805 = 250 mm 387804 = 125 mm - 387808 = 175 mm - 387809 = 250 mm
Poids du produit	387803 = 0,520 kg - 387807 = 0,560 kg - 387805 = 0,640 kg 387804 = 0,520 kg - 387808 = 0,570 kg - 387809 = 0,650 kg
Position de la hauteur de la roulette	Réglable
Position la plus basse de la roulette du bras long	125 mm = 10 mm - 175 mm = 20,7 mm - 250 mm = 36,3 mm

