

# Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2

Réf. 702301

Version antiblocage (AB)






## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2 - Réf. 702301**




Robinet poussoir de lavabo sur vasque :  
 Temporisation ~7 secondes.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre inviolable.  
 Corps en laiton chromé M1/2".  
 Fixation renforcée par 3 vis Inox.  
 Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.  
 Garantie 30 ans.


## AVANTAGES

-  Economie d'eau de 85%
-  Système antiblocage
-  Maintenance par l'avant sans dépose

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2 - Réf. 702301**

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	60 mm
Longueur de bec	115 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  
Garantie	



# Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2

Réf. 702000






## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2 - Réf. 702000**



Robinet poussoir de lavabo sur vasque :  
Temporisation ~7 secondes.  
Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre inviolable.  
Corps en laiton chromé M1/2".  
Fixation par contre-écrou.  
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

-  Économie d'eau de 85 %
-  Laiton massif chromé
-  Maintenance par l'avant sans dépose

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP 2 - Réf. 702000**

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	60 mm
Longueur de bec	115 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  
Garantie	